INDUPOR® ARGENTINA
Making a Future

INDUPOR® DESAIREANTE LÍQUIDO
ADITIVO DESAIREANTE Y ANTIESPUMANTE

INDUPOR® DESAIREANTE LÍQUIDO es un aditivo que permite eliminar el exceso de aire introducido en la pasta cementícia, de yeso o cerámica por el empleo de ciertos áridos o materias primas utilizadas para obtener otra función principal. De esta manera evita la burbuja superficial y la espuma.

La actividad de INDUPOR® DESAIREANTE LÍQUIDO. Tiene un excelente y duradera efecto antiespumante , que es una ventaja particular en las aplicaciones arquitectónicas y de acabado a la vista.

PROPIEDADES

- Mejora el acabado
- Aumenta la densidad
- Reduce la permeabilidad
- Fácil de usar
- muy soluble en agua

MODO DE EMPLEO

Se utiliza diluido en el agua de amasado previamente.
Su dosis normal oscila entre 1 - 3 % en peso base seca. Si se desea una dosificación mas exacta se recomienda hacer ensayos previos.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	
ASPECTO	Líquido Transparente
DENSIDAD (g/cm^3) a 25º C	1.05
SOLUBILIDAD EN AGUA, a 20º C	Total en agua
ACCIÓN PRINCIPAL	Desaireante y antiespumante
CONSERVACIÓN	2 años