



INDUPOR® ARGENTINA

Making a Future

INDUPOR® DESMOL ESPECIAL DESMOLDANTE ESPECIAL PARA HORMIGÓN

INDUPOR® DESMOL ESPECIAL esta compuesto por derivados de ésteres de ácidos grasos combinado con aceites vegetales, totalmente libre de hidrocarburos, esta mezcla produce un desprendimiento fácil de la pieza de hormigón de la superficie tratada sin mancharla.

PROPIEDADES

- ⇒ Listo para usar
- ⇒ Buena adherencia en todo tipo de superficies independiente de la porosidad.
- ⇒ No impide adherencia de mezclas de revestimientos o pinturas en superficies nuevas.
- ⇒ Proteje los materiales de los moldes, prolongando su vida útil.
- ⇒ No corroe los moldes metálicos.

APLICACIONES

- ⇒ Premoldeados.
- ⇒ Herramientas de trabajo, como palas, baldes, carretones, hormigoneras, etc.
- ⇒ Como protección para evitar que se peguen salpicaduras de cemento.
- ⇒ Maderería de construcción, como reglas, tablones, etc.

MODO DE EMPLEO

Se aplica puro una sola mano con pincel, rodillo, brocha o por medio de un spray de modo que forme una película homogénea sobre la superficie del molde.

Cada vez que se quiera reutilizar la superficie, esta debe estar limpia, sin residuos de productos anteriormente desmoldados.

DOSIFICACIÓN / RENDIMIENTO

El consumo depende de las condiciones de la superficie.

1 litro de desmoldante rinde entre 8 y 12 m² en superficies porosas

1 litro de desmoldante rinde entre 15 a 20 m² en superficies no porosas

BIODEGRADABILIDAD

Compuesto biodegradable (ISO 10707:1994 - OECD 301 D) - Julio 2010

ALMACENAMIENTO

La estabilidad se mantiene por 1 año, convenientemente cerrado y en ambientes con temperaturas inferiores a 35 °C

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

ASPECTO	Líquido Translúcido
COLOR	Ambar
OLOR	característico
DENSIDAD	0.95
pH / INDICE DE ACIDEZ	6.0 - 8.0 / menor a 2
CONSERVACIÓN	1 año